CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Sun Microsystems
Sun Blade 1500 (1.5GHz)

SPECint2000 = 796

SPECint_base2000 = 697

SPEC license #: 6 | Tested by: Sun Microsystems, Santa Clara | Test date: Dec-2004 | Hardware Avail: Feb-2005 | Software Avail: Jan-2005

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	210	666	181	772
175.vpr	1400	233	600	228	614
176.gcc	1100	157	702	124	887
181.mcf	1800	523	344	304	591
186.crafty	1000	122	822	102	979
197.parser	1800	294	613	261	689
252.eon	1300	134	973	134	973
253.perlbmk	1800	237	759	216	833
254.gap	1100	181	607	163	675
255.vortex	1900	145	1310	138	1377
256.bzip2	1500	242	621	234	641
300.twolf	3000	406	738	377	797



Hardware

CPU:	UltraSPARC IIIi
CPU MHz:	1503
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 1 core/chip
CPU(s) orderable:	1
Parallel:	No
Primary Cache:	32KBI+64KBD on chip
Secondary Cache:	1MB(I+D) off chip
L3 Cache:	None
Other Cache:	None
Memory:	4GB (4x1GB DIMM)
Disk Subsystem:	1 x 120GB IDE
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	Solaris 10
Compiler:	Sun Studio 9
File System:	ufs
System State:	Multi-User

Notes/Tuning Information

```
Compiler invocation:
  C: cc
  CXX: CC

Integer base flags:
     -fast -xipo=2 with ONESTEP=yes and feedback

Integer peak flags:
 ONESTEP=yes and feedback for all benchmarks

 164.gzip:    -xO4  -xbuiltin=%all -xtarget=native -xalias_level=std
             -xipo=2 -Wc,-Qeps:enabled=1,-Qeps:rp_filtering_margin=30, -Qeps:do_spec_load=1
 175.vpr:     -fast -xalias_level=std -xipo=2
             -Wc,-Qeps:enabled=1,-Qeps:rp_filtering_margin=100,-Qeps:do_spec_load=1 -lmopt -lm
 176.gcc:     -fast -xipo=2 -ll2amm
 181.mcf:     -fast -xipo=2 -xprefetch_level=3 -Wc,-Qeps:enabled=1
              -W2,-Apf:llist=3:noinnerllist
 186.crafty:  -fast -xinline= -xipo=2 -xalias_level=strong -W2,-Ashort_ldst
              Feedback adds -xlinkopt in PASS2
 197.parser:  -fast -xipo=2 -xalias_level=strong
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
                -Wc,-Qgsched-T6,-Qipa:valueprediction
 252.eon:       basepeak=yes
 253.perlbmk:   -xO5 -xtarget=native  -xmemalign=4s -xipo -Wc,-Qeps:enabled=1
                -Qeps:ws=8, -xalias_level=std -xsafe=mem -Wc,-Qiselect-funcalign=32,
               -Qicache-chbab=1 -Wc,-Qiselect-sw_pf_tbl_th=20,-Qeps:do_spec_load=1 -xprefetch=no
 254.gap:       -fast -xipo=2 -xalias_level=strong -xvector
                -xprefetch_level=3 -W2,-Abcopy
 255.vortex:    -fast -xrestrict -xipo=2
                -W2,-crit,-Ainline:recursion=1:cs=500:irs=6000
                -Wc,-Qeps:enabled=1,-Qdepgraph-early_cross_call=1,
                -Qiselect-funcalign=32,-Qpeep-Sh0 -ll2amm
 256.bzip2:     -fast -xipo -xalias_level=strong -xrestrict
                -Wc,-Qeps:enabled=1 -xsafe=mem -Qeps:rp_filtering_margin=99
 300.twolf:     -fast -xalias_level=strong -xsafe=mem -xipo=2
                -xprefetch=no%auto -Wc,-Qms_pipe+intdivusefp

Feedback is done as follows, unless otherwise noted:
 fdo_pre0:  rm -rf ./feedback.profile ./SunWS_cache
 PASS1:     -xprofile=collect:./feedback
 PASS2:     -xprofile=use:./feedback

Portability:
 176.gcc:       -Dalloca=__builtin_alloca -DHOST_WORDS_BIG_ENDIAN
 186.crafty:    -DSUN
 252.eon:       -library=iostream
                srcalt = fmax_errno
 253.perlbmk:   -DSPEC_CPU2000_SOLARIS
 254.gap:       -DSYS_IS_USG -DSYS_HAS_TIME_PROTO -DSYS_HAS_SIGNAL_PROTO
                -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO

Shell Environments:
  Stack size set to unlimited via "ulimit -s unlimited"
  MPSSHEAP=512K
  MPSSSTACK=512K
  LD_PRELOAD=mpss.so.1

Kernel Parameters (/etc/system):
 autoup=900
 tune_t_fsflushr=1
```