CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Dell
PowerEdge 1750 (3.06 GHz Xeon)

SPECint_rate2000 = 22.5

SPECint_rate_base2000 = 21.6

SPEC license #: 55 | Tested by: Dell, Round Rock, TX | Test date: Jun-2003 | Hardware Avail: Jul-2003 | Software Avail: Apr-2003



Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	2	119	27.4	2	118	27.6
175.vpr	2	268	12.1	2	267	12.2
176.gcc	2	102	25.1	2	102	25.0
181.mcf	2	416	10.0	2	403	10.4
186.crafty	2	90.4	25.7	2	90.3	25.7
197.parser	2	192	21.8	2	190	22.0
252.eon	2	96.3	31.3	2	82.9	36.4
253.perlbmk	2	139	30.0	2	134	31.1
254.gap	2	82.8	30.8	2	82.8	30.8
255.vortex	2	122	36.1	2	122	36.1
256.bzip2	2	222	15.6	2	217	16.0
300.twolf	2	505	13.8	2	399	17.4

Hardware

CPU:	Intel Pentium Xeon (533 MHz system bus)
CPU MHz:	3066
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	2 cores, 2 chips, 1 core/chip
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	12K(I) micro-ops + 8KB(D) on chip
Secondary Cache:	512KB(I+D) on chip
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	4 X 512MB DDR266
Disk Subsystem:	1 x 17GB Ultra3 Seagate SCSI
Other Hardware:	

Software

Operating System:	Windows 2000 Server (SP2)
Compiler:	Intel C++ Compiler 7.1 (20030402Z) Microsoft Visual Studio .NET (7.0.9466) MicroQuill SmartHeap Library 6.01
File System:	NTFS
System State:	Default

Notes/Tuning Information

```
PORTABILITY FLAGS
  176.gcc:     -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafy:   -DNT_i386
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap:     -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
FEEDBACK DIRECTED OPTIMIZATION
  FDO:          PASS1=  -Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
BASE TUNING
  C:           -QxW -Qipo -O3 +FDO
  C++:         -QxW -Qipo -GX -GR
PEAK TUNING
  164.gzip:    -QxW -Qipo -Oa -O3 +FDO
  175.vpr:     -QxW -Qipo     -O3 +FDO
  176.gcc:     -QxW -Qipo     -O3 +FDO
  181.mcf:     -QxW -Qipo     -O3 +FDO shlW32M.lib
  186.crafty:  PASS1= -Qprof_gen PASS2= -Qipo -Qprof_use -QxW -O3
  197.parser:  -QxW -Qipo     -O3 +FDO
  252.eon:     PASS1= -Qprof_gen PASS2= -Qipo -Qprof_use -QxW -O3
  253.perlbmk: -QxW -Qipo     -O3 +FDO shlW32M.lib
  254.gap:     basepeak=yes
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
    255.vortex   basepeak=yes
    256.bzip2:   -Qipo -Oa -Qunroll1 +FDO
    300.twolf:   -Qipo -QxW -O3 -Oa      shlW32M.lib
  EXTRA LIBRARIES
    shlW32M.lib: MicroQuill SmartHeap Library 6.01
                 www.microquill.com
  ONESTEP=YES is set for all benchmarks
```