CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Dell
PowerEdge 1750 (3.06 GHz Xeon)

SPECint_rate2000 = 14.4

SPECint_rate_base2000 = 13.8

SPEC license #: 55 | Tested by: Dell, Round Rock, TX | Test date: Jun-2003 | Hardware Avail: Jul-2003 | Software Avail: Apr-2003



Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	1	117	13.9	1	116	13.9
175.vpr	1	170	9.56	1	169	9.59
176.gcc	1	72.4	17.6	1	72.3	17.7
181.mcf	1	246	8.47	1	244	8.55
186.crafty	1	84.9	13.7	1	84.8	13.7
197.parser	1	158	13.2	1	158	13.2
252.eon	1	96.0	15.7	1	82.7	18.2
253.perlbmk	1	135	15.5	1	130	16.1
254.gap	1	70.6	18.1	1	70.6	18.1
255.vortex	1	104	21.2	1	104	21.2
256.bzip2	1	165	10.5	1	159	11.0
300.twolf	1	268	13.0	1	194	18.0

Hardware

CPU:	Intel Pentium Xeon (533 MHz system bus)
CPU MHz:	3066
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 1 core/chip
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	12K(I) micro-ops + 8KB(D) on chip
Secondary Cache:	512KB(I+D) on chip
L3 Cache:	1024KB(I+D) on chip
Other Cache:	N/A
Memory:	4 X 512MB DDR266
Disk Subsystem:	1 x 17GB Ultra3 Seagate SCSI
Other Hardware:	

Software

Operating System:	Windows 2000 Server (SP2)
Compiler:	Intel C++ Compiler 7.1 (20030402Z) Microsoft Visual Studio .NET (7.0.9466) MicroQuill SmartHeap Library 6.01
File System:	NTFS
System State:	Default

Notes/Tuning Information

```
PORTABILITY FLAGS
  176.gcc:     -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafy:   -DNT_i386
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap:     -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
FEEDBACK DIRECTED OPTIMIZATION
  FDO:          PASS1=  -Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
BASE TUNING
  C:           -QxW -Qipo -O3 +FDO
  C++:         -QxW -Qipo -GX -GR
PEAK TUNING
  164.gzip:    -QxW -Qipo -Oa -O3 +FDO
  175.vpr:     -QxW -Qipo     -O3 +FDO
  176.gcc:     -QxW -Qipo     -O3 +FDO
  181.mcf:     -QxW -Qipo     -O3 +FDO shlW32M.lib
  186.crafty:  PASS1= -Qprof_gen PASS2= -Qipo -Qprof_use -QxW -O3
  197.parser:  -QxW -Qipo     -O3 +FDO
  252.eon:     PASS1= -Qprof_gen PASS2= -Qipo -Qprof_use -QxW -O3
  253.perlbmk: -QxW -Qipo     -O3 +FDO shlW32M.lib
  254.gap:     basepeak=yes
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
  255.vortex   basepeak=yes
  256.bzip2:   -Qipo -Oa -Qunroll1 +FDO
  300.twolf:   -Qipo -QxW -O3 -Oa      shlW32M.lib
EXTRA LIBRARIES
  shlW32M.lib: MicroQuill SmartHeap Library 6.01
               www.microquill.com
ONESTEP=YES is set for all benchmarks
```