CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Dell
PowerEdge 6600 (3.0 GHz Xeon MP)

SPECint_rate2000 = 16.3

SPECint_rate_base2000 = 16.0

SPEC license #: 55 | Tested by: Dell, Round Rock, TX | Test date: Dec-2003 | Hardware Avail: Jan-2004 | Software Avail: Apr-2003



Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	1	120	13.5	1	120	13.5
175.vpr	1	126	12.9	1	126	12.9
176.gcc	1	68.6	18.6	1	68.8	18.5
181.mcf	1	128	16.3	1	130	16.1
186.crafty	1	85.3	13.6	1	85.2	13.6
197.parser	1	142	14.7	1	142	14.7
252.eon	1	98.2	15.4	1	84.7	17.8
253.perlbmk	1	129	16.1	1	127	16.5
254.gap	1	73.0	17.5	1	73.0	17.5
255.vortex	1	91.8	24.0	1	91.8	24.0
256.bzip2	1	117	14.9	1	111	15.6
300.twolf	1	204	17.1	1	193	18.0

Hardware

CPU:	Intel Xeon MP (400 MHz system bus)
CPU MHz:	3000
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 1 core/chip (Hyper-Threading Technology disabled)
CPU(s) orderable:	1,2,4
Parallel:	No
Primary Cache:	12K(I) micro-ops + 8KB(D) on chip
Secondary Cache:	512KB(I+D) on chip
L3 Cache:	4096KB(I+D) on chip
Other Cache:	N/A
Memory:	4 x 1024MB DDR200
Disk Subsystem:	1 x 36GB SEAGATE SCSI
Other Hardware:	

Software

Operating System:	Windows 2000 Advanced Server (SP2)
Compiler:	Intel C++ Compiler 7.1 (20030402Z) Microsoft Visual Studio .NET (7.0.9466) MicroQuill SmartHeap Library 6.01
File System:	NTFS
System State:	Default

Notes/Tuning Information

```
PORTABILITY FLAGS
  176.gcc:     -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafy:   -DNT_i386
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap:     -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
FEEDBACK DIRECTED OPTIMIZATION
  FDO:          PASS1=  -Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
BASE TUNING
  C:           -QxW -Qipo -O3 +FDO
  C++:         -QxW -Qipo -GX -GR
PEAK TUNING
  164.gzip:    -QxW -Qipo -Oa -O3 +FDO
  175.vpr:     -QxW -Qipo     -O3 +FDO
  176.gcc:     -QxW -Qipo     -O3 +FDO
  181.mcf:     -QxW -Qipo     -O3 +FDO shlW32M.lib
  186.crafty:  PASS1= -Qprof_gen PASS2= -Qipo -Qprof_use -QxW -O3
  197.parser:  -QxW -Qipo     -O3 +FDO
  252.eon:     PASS1= -Qprof_gen PASS2= -Qipo -Qprof_use -QxW -O3
  253.perlbmk: -QxW -Qipo     -O3 +FDO shlW32M.lib
  254.gap:     basepeak=yes
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
  255.vortex   basepeak=yes
  256.bzip2:   -Qipo -Oa -Qunroll1 +FDO
  300.twolf:   -Qipo -QxW -O3 -Oa      shlW32M.lib
EXTRA LIBRARIES
  shlW32M.lib: MicroQuill SmartHeap Library 6.01
               www.microquill.com
ONESTEP=YES is set for all benchmarks
Hyper-Threading Technology disabled in BIOS
```