CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Advanced Micro Devices

TYAN Thunder K8QSD Pro (S4882-D), AMD Opteron (TM) 880

SPECint_rate2000 = 144

SPECint_rate_base2000 = 134

SPEC license #: 49 | Tested by: AMD, Austin TX | Test date: Sep-2005 | Hardware Avail: Sep-2005 | Software Avail: Mar-2005



Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	8	110	118	8	110	118
175.vpr	8	114	114	8	111	117
176.gcc	8	66.4	154	8	65.9	155
181.mcf	8	219	76.4	8	177	94.5
186.crafty	8	63.8	146	8	57.9	160
197.parser	8	124	134	8	124	134
252.eon	8	59.2	204	8	50.7	238
253.perlbmk	8	115	145	8	115	145
254.gap	8	76.7	133	8	76.7	133
255.vortex	8	83.3	212	8	74.8	236
256.bzip2	8	151	92.1	8	150	92.9
300.twolf	8	191	146	8	155	180

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 880
CPU MHz:	2400
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	8 cores, 4 chips, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1-4
Parallel:	no
Primary Cache:	64KBI + 64KBD/core
Secondary Cache:	1024KB (I+D)/core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	16x512 MB, DDR400 ECC Reg CL2
Disk Subsystem:	SATA, Western Digital WD740GD, 74 GB 10000 RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1
Compiler:	Intel C++ 8.0 build 20040415Z for IA32 Microsoft Visual Studio .NET 7.0.9466 (libraries) MicroQuill Smartheap Library 7.0
File System:	NTFS
System State:	default

Notes/Tuning Information

```
shlW32M.lib is the SmartHeap library V7.0 from MicroQuill www.microquill.com
+FDO: PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
Portability:
  176.gcc:      -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafty:   -DNT_i386
  253.perlbmk:  -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap:      -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
Baseline C:   -fast -arch:SSE2 -Oi- +FDO
Baseline C++: -fast -arch:SSE2 -GX -GR
Peak Tuning:
164.gzip:     basepeak=yes
175.vpr:      -fast -arch:SSE2 +FDO
              -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=2000,-ip_ninl_max_total_stats=4500
176.gcc:      -fast -arch:SSE2 +FDO -Oi- -Qunroll3
181.mcf:      -fast -QaxN      +FDO
186.crafty:   -fast -arch:SSE2 +FDO
197.parser:         -arch:SSE2 +FDO -Oi- -Qipo
252.eon:      -fast -arch:SSE2 +FDO -Qansi_alias
             -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=2000,-ip_ninl_max_total_stats=4500
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
 253.perlbmk:  basepeak=yes
 254.gap:      basepeak=yes
 255.vortex:   -fast -arch:SSE  +FDO -Oi- shlW32M.lib
               -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=2000,-ip_ninl_max_total_stats=4500
 256.bzip2:    -fast                      -Qunroll2
 300.twolf:    -fast -arch:SSE2 +FDO      -Qunroll3 shlW32M.lib -Qansi_alias
The system under test can be built using a SSI MEB case and
an Enermax EPS 12V ATX-6ES 660W power supply.
All memory slots populated on all CPU(s).
BIOS Rev E 1.03
'start /b /wait /affinity' command is used to bind CPU(s) to processes.
```