CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Compaq Computer Corporation
AlphaServer ES40 Model 6/833

SPECint_rate2000 = 6.31

SPECint_rate_base2000 = 6.00

SPEC license #: 2 | Tested by: Compaq NH | Test date: Oct-2000 | Hardware Avail: Jan-2001 | Software Avail: Nov-2000



Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	1	358	4.54	1	357	4.55
175.vpr	1	309	5.25	1	307	5.29
176.gcc	1	178	7.16	1	160	7.97
181.mcf	1	408	5.12	1	340	6.14
186.crafty	1	144	8.06	1	157	7.39
197.parser	1	500	4.18	1	409	5.10
252.eon	1	202	7.48	1	202	7.47
253.perlbmk	1	342	6.10	1	332	6.29
254.gap	1	301	4.23	1	303	4.22
255.vortex	1	282	7.80	1	249	8.85
256.bzip2	1	268	6.50	1	264	6.59
300.twolf	1	456	7.63	1	451	7.72

Hardware

CPU:	Alpha 21264B
CPU MHz:	833
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 1 core/chip
CPU(s) orderable:	1 to 4
Parallel:	No
Primary Cache:	64KB(I)+64KB(D) on chip
Secondary Cache:	8MB off chip
L3 Cache:	None
Other Cache:	None
Memory:	16GB
Disk Subsystem:	1x8GB BD0096349A
Other Hardware:	Ethernet

Software

Operating System:	Tru64 UNIX V5.1 + Patch Kit 1 libc
Compiler:	Compaq C V6.3-129-44A8I Compaq C++ V6.2-033-4298H
File System:	AdvFS
System State:	Multi-user

Notes/Tuning Information

```
Baseline C  : cc  -arch ev6 -fast GEMFB ONESTEP
         C++: cxx -arch ev6 -O2 ONESTEP

GEMFB: fdo_pre0     = mkdir /tmp/pb; rm -f /tmp/pb/${baseexe}*
       PASS1_CFLAGS = -prof_gen_noopt    -prof_dir /tmp/pb
       PASS2_CFLAGS = -prof_use_feedback -prof_dir /tmp/pb
       (base uses directory /tmp/pb; peak uses /tmp/pp)

SPIKEFB: fdo_post2  = spike -feedback ${baseexe} -o tmp ${baseexe};
                      mv tmp ${baseexe}
Peak: cc [except eon: cxx] -arch ev6 ONESTEP plus:
     164.gzip: -g3 -fast -O4 +GEMFB
      175.vpr: -g3 -fast -O4 +GEMFB
      176.gcc: -g3 -fast -O4 -xtaso_short +GEMFB
      181.mcf: -g3 -fast -xtaso_short +GEMFB
   186.crafty: -g3 -fast -O4 -inline speed
   197.parser: -g3 -fast -O4 -xtaso_short +GEMFB
      252.eon: -O2
  253.perlbmk: -g3 -fast +GEMFB +SPIKEFB
      254.gap: -g3 -fast -O4 +GEMFB
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
    255.vortex: -g3 -fast +GEMFB +SPIKEFB
     256.bzip2: -g3 -fast -O4 +GEMFB
     300.twolf: -g3 -fast -O4 +GEMFB

Portability: gcc: -Dalloca=__builtin_alloca; crafty: -DALPHA
perlbmk: -DSPEC_CPU2000_DUNIX; vortex: -DSPEC_CPU2000_LP64
gap: -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_IS_BSD -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO -DSPEC_CPU2000_LP64

Information on UNIX V5.1 Patches can be found at
http://ftp1.service.digital.com/public/unix/v5.1/
```