CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Einux
A4800

SPECint_rate2000 = 21.2

SPECint_rate_base2000 = 20.0

SPEC license #: 49 | Tested by: AMD Austin TX | Test date: Apr-2003 | Hardware Avail: Jul-2003 | Software Avail: May-2003



Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	2	184	17.6	2	178	18.3
175.vpr	2	182	17.8	2	182	17.9
176.gcc	2	129	19.7	2	108	23.5
181.mcf	2	330	12.7	2	331	12.6
186.crafty	2	104	22.2	2	104	22.2
197.parser	2	219	19.1	2	216	19.4
252.eon	2	130	23.2	2	110	27.4
253.perlbmk	2	197	21.2	2	180	23.2
254.gap	2	117	21.8	2	117	21.9
255.vortex	2	139	31.8	2	139	31.8
256.bzip2	2	192	18.1	2	185	18.9
300.twolf	2	344	20.2	2	289	24.1

Hardware

CPU:	AMD Opteron 240, 1.4 GHz
CPU MHz:	1400
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	2 cores, 2 chips, 1 core/chip
CPU(s) orderable:	1,2,4
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD on chip
Secondary Cache:	1024KB(I+D) on chip
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8x512MB PC2700 DDR ECC Registered SDRAM CL2.5
Disk Subsystem:	IDE 7200 RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	Windows Server 2003 Enterprise Edition
Compiler:	Intel C/C++ 7.0 build 20021212Z Microsoft Visual Studio .NET (libraries)7.0.9466 MicroQuill Smartheap Library 6.0
File System:	NTFS
System State:	Default

Notes/Tuning Information

```
shlW32M6.lib is the SmartHeap library V6.0 from MicroQuill www.microquill.com
+FDO: PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
Portability:
  176.gcc:      -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafty:   -DNT_i386
  253.perlbmk:  -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap:      -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
Baseline C:           +FD0 -O3 -QxW  -Qipo
Baseline C++:         +FD0           -Qipo -GX  -GR
Peak tuning:
  164.gzip:           +FD0 -O3 -QaxK -Qipo -Oi-
  175.vpr:            +FD0 -O3 -QxW  -Qipo
  176.gcc:            +FD0 -O3 -QxK  -Qipo -Oi-
  181.mcf:            +FD0           -Qipo -Oa
  186.crafty:         +FD0 -O3 -QxW  -Qipo
  197.parser:         +FD0 -O3 -QxW  -Qipo -Oa
  252.eon:            +FD0 -O3 -QaxW -Qipo -Zp4
  253.perlbmk:        +FD0 -O3       -Qipo -Oa  shlW32M6.lib
  254.gap:            +FD0 -O3 -QxW  -Qipo
  255.vortex:         basepeak=1
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
  256.bzip2:          +FD0           -Qipo -Oa  -Qunroll1
  300.twolf:          +FD0     -Qxi  -Qipo      shlW32M6.lib
ONESTEP is used for all base and peak runs
```