# CINT2000 Result

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation

## Hewlett-Packard Company

ProLiant BL20p G2(3.2GHz/1MB L3 cache, Intel Xeon)

SPECint_rate2000 = 28.0

SPECint_rate_base2000 = 26.3

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: Sep-2003 | Hardware Avail: Dec-2003 | Software Avail: Sep-2003




| Benchmark | Base Copies | Base Runtime | Base Ratio | Copies | Runtime | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.gzip | 2 | 112 | 28.9 | 2 | 113 | 28.8 |
| 175.vpr | 2 | 183 | 17.7 | 2 | 179 | 18.1 |
| 176.gcc | 2 | 79.2 | 32.2 | 2 | 68.6 | 37.2 |
| 181.mcf | 2 | 364 | 11.5 | 2 | 366 | 11.4 |
| 186.crafty | 2 | 82.0 | 28.3 | 2 | 81.8 | 28.4 |
| 197.parser | 2 | 157 | 26.6 | 2 | 156 | 26.8 |
| 252.eon | 2 | 91.9 | 32.8 | 2 | 78.5 | 38.4 |
| 253.perlbmk | 2 | 129 | 32.5 | 2 | 119 | 35.1 |
| 254.gap | 2 | 77.0 | 33.1 | 2 | 77.1 | 33.1 |
| 255.vortex | 2 | 105 | 41.8 | 2 | 106 | 41.7 |
| 256.bzip2 | 2 | 175 | 19.9 | 2 | 171 | 20.3 |
| 300.twolf | 2 | 267 | 26.0 | 2 | 189 | 36.8 |

### Hardware

| | |
|---|---|
| CPU: | Intel Xeon (3.2GHz, 533MHz bus) |
| CPU MHz: | 3200 |
| FPU: | Integrated |
| CPU(s) enabled: | 2 cores, 2 chips, 1 core/chip (Hyper-Threading disabled) |
| CPU(s) orderable: | 1,2 |
| Parallel: | No |
| Primary Cache: | 12K micro-ops I + 8KBD on chip |
| Secondary Cache: | 512KB(I+D) on chip |
| L3 Cache: | 1024KB(I+D) on chip |
| Other Cache: | N/A |
| Memory: | 4x512MB PC2100 |
| Disk Subsystem: | 2x36.4GB 15K Ultra320 SCSI |
| Other Hardware: | |

### Software

| | |
|---|---|
| Operating System: | Windows 2000 Server(Build 2195 SP3) |
| Compiler: | Intel C++ Compiler 7.1 Build 20030813Z<br>Microsoft Visual Studio .NET 7.0.9466 (for libraries)<br>MicroQuill Smartheap Library 7.0 |
| File System: | NTFS |
| System State: | Default |

## Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
Base tuning for C programs:   -QxW -Qipo -O3 +FDO ONESTEP=yes
Base tuning for C++ programs: -Qipo -GX -GR +FDO ONESTEP=yes
Portability flags:
176.gcc: -Dalloca=_alloca /F10000000
186.crafy: -DNT_i386
253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
254.gap: -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
Peak tuning:
164.gzip:  -O3 -QxW -Qipo +FDO ONESTEP=yes
175.vpr:  -QxW -Qipo -O3 +FDO ONESTEP=yes
176.gcc:  -QxW -Qipo -Oi- -O3 +FDO ONESTEP=yes
181.mcf:  -Oa -Qipo +FDO shlw32M.lib ONESTEP=yes
186.crafty:  -QxW -Qipo -O3 +FDO ONESTEP=yes
197.parser:  -QxW -Qipo -Oa -O3 +FDO ONESTEP=yes
252.eon: -QxW -Qipo -O3 +FDO shlw32M.lib ONESTEP=yes
253.perlbmk: -Qipo -Oa -O3 +FDO shlw32M.lib ONESTEP=yes
254.gap: -QxW -Qipo -O3 +FDO ONESTEP=yes
255.vortex: -QxW -Qipo -O3 +FDO ONESTEP=yes
256.bzip2: -Qunroll1 -Oa -Qipo +FDO ONESTEP=yes
```

Copyright ©1999-2004, Standard Performance Evaluation Corporation



## Notes/Tuning Information (Continued)

```
300.twolf: -QxW -Qipo -O3 -Oa +FDO shlw32M.lib ONESTEP=yes
BIOS Configuration Notes
  Hyper Threading disabled in BIOS
```