CFP2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Sun Microsystems
Sun Ultra 40

SPECfp_rate2000 = 78.4

SPECfp_rate_base2000 = 70.9

SPEC license #: 6 | Tested by: Sun Microsystems, Santa Clara | Test date: Feb-2006 | Hardware Avail: Jan-2006 | Software Avail: Nov-2005



Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
168.wupwise	4	68.6	108	4	66.0	113
171.swim	4	92.9	155	4	84.9	170
172.mgrid	4	162	51.7	4	157	53.2
173.applu	4	108	89.8	4	99.5	97.9
177.mesa	4	101	64.6	4	77.7	83.6
178.galgel	4	120	112	4	82.4	163
179.art	4	178	67.8	4	174	69.2
183.equake	4	109	55.5	4	102	59.3
187.facerec	4	82.4	107	4	59.4	148
188.ammp	4	172	59.4	4	170	60.2
189.lucas	4	198	46.9	4	198	46.9
191.fma3d	4	150	64.8	4	147	66.4
200.sixtrack	4	228	22.4	4	231	22.1
301.apsi	4	137	88.2	4	125	96.3

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 280
CPU MHz:	2400
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	4 cores, 2 chips, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2 (order by # of chips)
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB (I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	16GB (8x2GB, PC3200 CL3 DDR ECC Registered SDRAM)
Disk Subsystem:	SATA,250GB,7200 RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	Solaris 10 3/05 HW2
Compiler:	Sun Studio 11
File System:	ufs
System State:	Multi-user

Notes/Tuning Information

```
Compiler invocation:
  C: cc
  F90: f90
  F77: f90

FDO:  PASS1= -xprofile=collect:./feedback PASS2= -xprofile=use:./feedback
      fdo_pre0:  rm -rf ./feedback.profile

Floating point base flags:
  F90:   -fast -xipo=2 -xarch=amd64 -xprefetch_level=3 ONESTEP=yes
    C:   -fast -xcrossfile -xalias_level=std -xpagesize=2m ONESTEP=yes

Floating point peak flags:
 ONESTEP=yes for all benchmarks

 168.wupwise:   -fast -xautopar -xpad=common:3969 -xipo=2 -xarch=amd64 -xprefetch_level=3  -xpagesize_heap=2m
 171.swim:      -fast -xpad=common:3969 -xipo=2 -xvector=simd -xprefetch_level=3 -Qoption iropt
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
                  -Atile:skewp,-Ainline:cs=700 -xarch=amd64 -Qoption ube_ipa -inl_alt
                  -xpagesize_stack=2m
 172.mgrid:     -fast -xautopar -stackvar -xpad=common:900 -xipo=2 -xarch=amd64 -xprefetch_level=3
                  -xvector -xpagesize=2m -Qoption ld -M,/usr/lib/ld/map.bssalign
 173.applu:     -fast -xautopar -unroll=5 -stackvar -xO4 -xipo=2 -xprefetch_level=3 -xarch=amd64a
                  -qoption iropt -Rloop_dist -xpagesize_heap=2m
 177.mesa:      -fast -xautopar -xO4 -xipo=2 -Wd,-iropt-prof -xarch=amd64 -xalias_level=strong -xpagesize=2m +FDO
 178.galgel:   -fast -xcache=64/32/4:1024/64/4 -xarch=sse2a -xcrossfile -xpagesize_heap=2m -xprefetch_level=3 -xvector=simd -xarch=amd64
                  RM_SOURCES=lapak.f90
                  EXTRALIBS=-xlic_lib=sunperf
 179.art:         -fast  -xipo=2 -xprefetch  -xalias_level=strong -xpagesize=2m
 183.equake:    -fast -xipo=2 -xprefetch -xalias_level=strong -xpagesize=2m -lmopt -lm +FDO
 187.facerec:    -fast -xO4 -xipo=2 -xprefetch_level=3 -xpagesize=2m
                  RM_SOURCES=cfftb.f90 cffti.f90 cfftf.f90
                  EXTRALIBS=-xlic_lib=sunperf
 188.ammp:      -fast -xcache=64/32/4:1024/64/4 -xarch=sse2a -xO4 -xipo=2 -xarch=amd64a -xalias_level=std -xpagesize_heap=2m -lmopt -lm
 189.lucas:      -fast -Qoption ube_ipa -inl_alt -xipo=2 -xarch=amd64 -xprefetch_level=3
 191.fma3d:     -fast -xcache=64/32/4:1024/64/4 -xarch=sse2a -unroll=5 -fsimple=1 -xipo=2
                  -xprefetch_level=3 -xarch=amd64 -xpagesize_heap=2m +FDO
 200.sixtrack:  -fast -xipo=2 -O -xprefetch_level=3 -xarch=amd64
                  -xpagesize_heap=2m -Qoption ld -M,/usr/lib/ld/map.bssalign +FDO
 301.apsi:       -fast -xO4 -xipo=2 -xprefetch_level=3 -xarch=amd64a -xpagesize=2m

Portability:
 178.galgel:  -fixed

Shell Environments:
  Stack size set to unlimited via "ulimit -s unlimited"

Processes were bound to CPUs using submit=pbind

Default BIOS setting was used
```