CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company

ProLiant ML570 G4 (3.0GHz, Intel Xeon processor 7041)

SPECint_rate2000 = 32.6

SPECint_rate_base2000 = 32.3

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: May-2006 | Hardware Avail: May-2006 | Software Avail: May-2006



Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	2	140	23.3	2	140	23.2
175.vpr	2	152	21.4	2	147	22.0
176.gcc	2	64.2	39.7	2	64.2	39.7
181.mcf	2	138	30.3	2	138	30.3
186.crafty	2	88.4	26.2	2	88.3	26.3
197.parser	2	149	28.1	2	148	28.2
252.eon	2	63.4	47.6	2	63.4	47.6
253.perlbmk	2	104	40.2	2	102	40.9
254.gap	2	75.3	33.9	2	72.3	35.3
255.vortex	2	80.8	54.5	2	80.8	54.5
256.bzip2	2	149	23.4	2	149	23.4
300.twolf	2	194	35.8	2	194	35.8

Hardware

CPU:	Intel Xeon processor 7041 (3.0GHz, 2x2MB L2, 800MHz bus)
CPU MHz:	3000
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	2 cores, 1 chip, 2 cores/chip (Hyper-Threading Technology disabled)
CPU(s) orderable:	1,2,4
Parallel:	No
Primary Cache:	12K micro-ops I + 16KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	2048KB(I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	16x2048MB PC2-3200 dual-rank
Disk Subsystem:	1x36GB SAS
Other Hardware:	

Software

Operating System:	Windows Server 2003 Enterprise SP1
Compiler:	Intel C++ Compiler for 32-bit applications, (Version 9.1 Build 20060323Z) Microsoft Visual Studio .NET 7.0.9466 (for libraries) MicroQuill Smartheap Library 7.0
File System:	NTFS
System State:	Default

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use

Base tuning for C programs:   -fast         +FDO  ONESTEP=yes shlw32M.lib
Base tuning for C++ programs: -fast -Qcxx_features +FDO  ONESTEP=yes
Portability flags:
  176.gcc: -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafty: -DNT_i386
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap: -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
Peak tuning:
  164.gzip:     -fast               +FDO  ONESTEP=yes
  175.vpr:      -fast               +FDO  ONESTEP=yes
  176.gcc:      basepeak = 1
  181.mcf:      -fast               +FDO  ONESTEP=yes shlw32M.lib
  186.crafty:   -fast -Oa           +FDO  ONESTEP=yes shlw32M.lib
  197.parser:   -fast               +FDO  ONESTEP=yes
  252.eon:      -fast               +FDO
  253.perlbmk:  -fast -Oa           +FDO  ONESTEP=yes shlw32M.lib
  254.gap:      -fast               +FDO  ONESTEP=yes
  255.vortex:   -fast               +FDO  ONESTEP=yes shlw32M.lib
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
    256.bzip2:    basepeak=1
    300.twolf:    -fast                +FDO              shlw32M.lib
  BIOS Configuration Notes
    Hyper-Threading Technology disabled
```