# CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

## Dell

PowerEdge 1950 (Intel Xeon processor 5060, 3.20GHz)

SPECint_rate2000 = 73.2

SPECint_rate_base2000 = 73.0

SPEC license #: 55 | Tested by: Dell, Round Rock, TX | Test date: May-2006 | Hardware Avail: Jun-2006 | Software Avail: May-2006




| Benchmark | Base Copies | Base Runtime | Base Ratio | Copies | Runtime | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.gzip | 8 | 200 | 64.9 | 8 | 204 | 63.8 |
| 175.vpr | 8 | 280 | 46.4 | 8 | 267 | 48.6 |
| 176.gcc | 8 | 102 | 100 | 8 | 102 | 100 |
| 181.mcf | 8 | 379 | 44.1 | 8 | 379 | 44.1 |
| 186.crafty | 8 | 169 | 54.8 | 8 | 172 | 53.9 |
| 197.parser | 8 | 233 | 71.7 | 8 | 232 | 72.1 |
| 252.eon | 8 | 112 | 107 | 8 | 112 | 108 |
| 253.perlbmk | 8 | 207 | 80.7 | 8 | 207 | 80.7 |
| 254.gap | 8 | 128 | 79.9 | 8 | 127 | 80.2 |
| 255.vortex | 8 | 158 | 111 | 8 | 158 | 111 |
| 256.bzip2 | 8 | 221 | 63.0 | 8 | 219 | 63.5 |
| 300.twolf | 8 | 308 | 90.4 | 8 | 308 | 90.4 |

### Hardware

| | |
|---|---|
| CPU: | Intel Xeon processor 5060 (1066MHz system bus) |
| CPU MHz: | 3200 |
| FPU: | Integrated |
| CPU(s) enabled: | 4 cores, 2 chips, 2 cores/chip (Hyper-Threading Technology enabled) |
| CPU(s) orderable: | 1,2 |
| Parallel: | No |
| Primary Cache: | 12K(I) micro-ops + 16KB(D) on chip, per core |
| Secondary Cache: | 2048KB(I+D) on chip, per core |
| L3 Cache: | N/A |
| Other Cache: | N/A |
| Memory: | 8 x 1GB 533MHz ECC CL4 DDR2 FB-DIMM |
| Disk Subsystem: | 1 x 80GB SATA 7200 RPM |
| Other Hardware: | None |

### Software

| | |
|---|---|
| Operating System: | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition + SP1 (64-bit) |
| Compiler: | Intel C++ Compiler 9.1 for IA32(20060323Z)<br>Microsoft Visual Studio .NET 2003(7.1.3088)<br>MicroQuill SmartHeap Library 8.0 |
| File System: | NTFS |
| System State: | Default |

## Notes/Tuning Information

```
GENERAL
  ONESTEP=yes
  +FDO:   PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
PORTABILITY FLAGS
  176.gcc:     -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafty:  -DNT_i386
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap:     -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
BASE TUNING
  C:           -fast +FDO shlW32M.lib
  C++:         -fast -Qcxx_features +FDO
PEAK TUNING
  164.gzip:    -fast +FDO
  175.vpr:     -fast +FDO
  176.gcc:     basepeak=yes
  181.mcf:     basepeak=yes
  186.crafty:  -fast -Oa +FDO shlW32M.lib
  197.parser:  -fast +FDO
  252.eon:     -fast +FDO
  253.perlbmk: basepeak=yes
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation



## Notes/Tuning Information (Continued)

```
    254.gap:      -fast +FDO
    255.vortex    basepeak=yes
    256.bzip2:    -fast -Qunroll1 -Oa +FDO
    300.twolf:    basepeak=yes
  BIOS SETTINGS
    Snoop Filter enabled in BIOS
```