# CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

## Dell

PowerEdge 1955 (Intel Xeon processor 5160, 3.00GHz)

SPECint2000 = 3016

SPECint_base2000 = 3010

SPEC license #: 55 | Tested by: Dell, Round Rock, TX | Test date: Jun-2006 | Hardware Avail: Jul-2006 | Software Avail: May-2006

| Benchmark | Reference Time | Base Runtime | Base Ratio | Runtime | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.gzip | 1400 | 75.9 | 1844 | 76.0 | 1842 |
| 175.vpr | 1400 | 64.3 | 2177 | 63.1 | 2219 |
| 176.gcc | 1100 | 35.5 | 3094 | 35.5 | 3094 |
| 181.mcf | 1800 | 43.3 | 4154 | 43.3 | 4154 |
| 186.crafty | 1000 | 36.6 | 2734 | 36.6 | 2731 |
| 197.parser | 1800 | 73.5 | 2448 | 73.3 | 2456 |
| 252.eon | 1300 | 33.2 | 3919 | 33.2 | 3919 |
| 253.perlbmk | 1800 | 49.4 | 3641 | 49.4 | 3641 |
| 254.gap | 1100 | 37.9 | 2906 | 37.7 | 2920 |
| 255.vortex | 1900 | 38.3 | 4963 | 38.3 | 4963 |
| 256.bzip2 | 1500 | 66.5 | 2255 | 66.7 | 2250 |
| 300.twolf | 3000 | 86.8 | 3458 | 86.8 | 3458 |




### Hardware

| | |
|---|---|
| CPU: | Intel Xeon processor 5160 (1333MHz system bus) |
| CPU MHz: | 3000 |
| FPU: | Integrated |
| CPU(s) enabled: | 4 cores, 2 chips, 2 cores/chip |
| CPU(s) orderable: | 1,2 |
| Parallel: | No |
| Primary Cache: | 32KB(I) + 32KB(D) on chip, per core |
| Secondary Cache: | 4096KB(I+D) on chip, shared |
| L3 Cache: | N/A |
| Other Cache: | N/A |
| Memory: | 8 x 1GB 667MHz ECC CL5 DDR2 FB-DIMM |
| Disk Subsystem: | 1 x 73GB SAS 10000 RPM |
| Other Hardware: | None |

### Software

| | |
|---|---|
| Operating System: | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition + SP1 (64-bit) |
| Compiler: | Intel C++ Compiler 9.1 for IA32(20060323Z)<br>Microsoft Visual Studio .NET 2003(7.1.3088)<br>MicroQuill SmartHeap Library 8.0 |
| File System: | NTFS |
| System State: | Default |

## Notes/Tuning Information

```
GENERAL
  ONESTEP=yes
  +FDO:   PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
PORTABILITY FLAGS
  176.gcc:     -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafty:  -DNT_i386
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap:     -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
BASE TUNING
  C:           -fast +FDO shlW32M.lib
  C++:         -fast -Qcxx_features +FDO
PEAK TUNING
  164.gzip:    -fast +FDO
  175.vpr:     -fast +FDO
  176.gcc:     basepeak=yes
  181.mcf:     basepeak=yes
  186.crafty:  -fast -Oa +FDO shlW32M.lib
  197.parser:  -fast +FDO
  252.eon:     -fast +FDO
  253.perlbmk: basepeak=yes
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation



## Notes/Tuning Information (Continued)

```
254.gap:     -fast +FDO
255.vortex   basepeak=yes
256.bzip2:   -fast -Qunroll1 -Oa +FDO
300.twolf:   basepeak=yes
```