CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company

ProLiant DL360 G5 (3.0GHz, Intel Xeon processor 5160)

SPECint_rate2000 = 35.2

SPECint_rate_base2000 = 35.0

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: Jun-2006 | Hardware Avail: Jun-2006 | Software Avail: May-2006



Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	1	75.7	21.4	1	75.7	21.5
175.vpr	1	65.1	25.0	1	62.6	25.9
176.gcc	1	34.6	36.8	1	34.6	36.8
181.mcf	1	42.1	49.6	1	42.1	49.6
186.crafty	1	36.3	31.9	1	36.3	31.9
197.parser	1	73.3	28.5	1	73.0	28.6
252.eon	1	33.1	45.5	1	33.2	45.4
253.perlbmk	1	50.0	41.7	1	49.9	41.9
254.gap	1	38.0	33.6	1	38.0	33.6
255.vortex	1	38.2	57.7	1	38.2	57.7
256.bzip2	1	66.4	26.2	1	66.4	26.2
300.twolf	1	87.4	39.8	1	87.4	39.8

Hardware

CPU:	Intel Xeon processor 5160 (3.0GHz, 4MB L2 shared, 1333MHz bus)
CPU MHz:	3000
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	2 cores, 1 chip, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2 chips
Parallel:	No
Primary Cache:	32KBI + 32KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	4096KB(I+D) (on chip) shared
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8x1024MB PC2-5300F
Disk Subsystem:	1x36GB 10K SAS
Other Hardware:	

Software

Operating System:	Windows Server 2003 Enterprise SP1
Compiler:	Intel C++ Compiler for 32-bit applications, (Version 9.1 Build 20060323Z) Microsoft Visual Studio .NET 7.0.9466 (for libraries) MicroQuill Smartheap Library 7.0
File System:	NTFS
System State:	Default

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
Base tuning for C programs:   -fast         +FDO  ONESTEP=yes shlw32M.lib
Base tuning for C++ programs: -fast -Qcxx_features +FDO  ONESTEP=yes
Portability flags:
  176.gcc: -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafty: -DNT_i386
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap: -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
Peak tuning:
  164.gzip:     -fast               +FDO  ONESTEP=yes
  175.vpr:      -fast               +FDO  ONESTEP=yes
  176.gcc:      basepeak=1
  181.mcf:      -fast               +FDO  ONESTEP=yes shlw32M.lib
  186.crafty:   -fast -Oa           +FDO  ONESTEP=yes shlw32M.lib
  197.parser:   -fast               +FDO  ONESTEP=yes
  252.eon:      -fast               +FDO
  253.perlbmk:  -fast -Oa           +FDO  ONESTEP=yes shlw32M.lib
  254.gap:      -fast               +FDO  ONESTEP=yes
  255.vortex:   -fast               +FDO  ONESTEP=yes shlw32M.lib
  256.bzip2:    basepeak=1
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
  300.twolf:    -fast                +FDO                shlw32M.lib
BIOS Configuration Notes
  Power Regulator set to Static High Performance Mode
```