CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

ION

A20 (Intel Xeon processor 5060, 3.2GHz)

SPECint_rate2000 = 67.5

SPECint_rate_base2000 = 67.5

SPEC license #: 2697 | Tested by: ION | Test date: Jul-2006 | Hardware Avail: Jul-2006 | Software Avail: Jun-2006



Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	4	127	51.1	4	127	51.1
175.vpr	4	138	47.0	4	138	47.0
176.gcc	4	57.5	88.8	4	57.5	88.8
181.mcf	4	153	54.5	4	153	54.5
186.crafty	4	83.1	55.8	4	83.1	55.8
197.parser	4	141	59.3	4	141	59.3
252.eon	4	67.2	89.7	4	67.2	89.7
253.perlbmk	4	93.9	89.0	4	93.9	89.0
254.gap	4	69.0	73.9	4	69.0	73.9
255.vortex	4	79.1	111	4	79.1	111
256.bzip2	4	145	47.9	4	145	47.9
300.twolf	4	189	73.5	4	189	73.5

Hardware

CPU:	Intel Xeon Processor 5060 (1066Mhz System Bus)
CPU MHz:	3200
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	4 cores, 2 chips, 2 cores/chip (HyperThreading Technology enabled)
CPU(s) orderable:	1,2 chips
Parallel:	No
Primary Cache:	12KB(I) + 16KB(D) on chip, per core
Secondary Cache:	2MB (I+D) on chip, per core
L3 Cache:	None
Other Cache:	None
Memory:	8 GB (8*1GB PC2 5300 FB-DIMMs)
Disk Subsystem:	1 x 80GB SATA (Seagate ST380817AS Barracuda 7200rpm)
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	Red Hat Enterprise Linux ES 4 Update 3 for x86 (32-bit)
Compiler:	Intel(R) C++ Compiler for 32-bit apps, V9.1 (Build 20060519Z)
File System:	ext3
System State:	Multi-user

Notes/Tuning Information

```
Tested by ION Computer Systems
 BIOS 2.00 Build 54
   HyperThreading Technology Enabled in BIOS (Default)
   Enhanced SpeedStep Disabled in BIOS
 kernel 2.6.9-34.0.1.ELsmp
 +FDO: PASS1=-prof_gen  PASS2=-prof_use

 SPEC CINT2000 Baseline optimization flags:
     C programs:     -fast +FDO
   C++ programs:     -fast -ansi_alias +FDO
           +FDO: PASS1=-prof_gen  PASS2=-prof_use

    SPEC CINT2000 Peak optimization flags
      basepeak=yes  set globally

 Portability Flags:
    186.crafty: -DLINUX_i386
       252.eon: -DHAS_ERRLIST
   253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386
       254.gap: -DSYS_IS_USG
```